

## Nibra og Nelskamp Teglsten

Tagsten fra Nibra og Nelskamp kræver ingen eller kun lidt vedligeholdelse, når de er monteret korrekt.

Alligevel anbefaler vi, at der foretages regelmæssige eftersyn, gerne én gang årligt, og hvor der undersøges om tagstenene er intakte og ikke ligger løse. På den måde sikres det at skader elimineres.

Udvendig foretages besigtigelsen fra jorden. Ved indvendig besigtigelse tjekkes der for synlige fugtskader på konstruktionen, som kan skyldes skader fra tagsten eller undertag.

## Tjekliste

### Tagsten

Tjek for nedblæste, forskubbede eller knækkede tagsten.

### Rygning

Tjek for knækkede eller nedblæste rygningsten.

Ovenstående skader skyldes ofte ekstreme vejrforhold eller færdsel på taget. Knækkede sten udskiftes. Nedblæste eller forskubbede sten lægges på plads og bindes i henhold til vores lægningsvejledning.

### Tagrender og skotrender

Der renses for grene, blade m.v. så vandet kan løbe frit fra taget. Tjek for eventuelle brud på skotrende samt tagrende og nedløb.

### Ventilation

Ventilationsspalten ved tagfod (under nederste tagsten) tjekkes og renses for eventuelle blade og grene. Dette gøres samtidig med, at man tjekker tagrenden.

Ventilationsspalten (afhængig af rygningssløsning) tjekkes visuelt og renses for blade og smågrene.

### Inddækninger

Inddækninger omkring skorstene, tagvinduer m.m. tjekkes for utætheder og revner.

Kontroller at inddækningen slutter tæt imod tagstenen i henhold til produktets lægningsvejledning.

## Rensning af tag

- Anvend ikke højtryksrenser, da dette oftest medfører skader på taget.
- Anvend en stiv kost til at fjerne mos.
- Anvend en blød børste og vand for at fjerne alger. Er der behov, kan der anvendes et algemiddel. Fortag altid test af algemiddel for at sikre at der ikke forekommer affarvning af tagstenene.
- Vi anbefaler generelt at reparation af eventuelle skader og rensning af tag udføres af fagfolk.